



# CS ANTIFREEZE G® JKS

## TECHNICKÝ LIST

**Popis** **CS ANTIFREEZE G® JKS** je chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu speciálně vyvinutá pro chladicí okruhy vozů japonských a korejských automobilek. Produkt obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze tzv. OAT doplněný o fosfáty, díky nimž je docíleno ještě lepší antikorozi ochrany. Díky speciálním aditivům je potlačena pěnivost a zlepšena tekutost. **CS ANTIFREEZE G® JKS** neobsahuje dusitany, aminy, borax ani silikáty.

- Vlastnosti**
- Dlouhodobá antikorozi ochrana.
  - Chrání proti kavitaci.
  - Zabraňuje vzniku úsad.
  - Nepoškozuje laky ani pryže.
  - Určena pro osobní vozy asijských značky:  
DAEWOO, DAIHATSU, HONDA, ISUZU, NISSAN, MAZDA,  
MITSUBISHI, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, ACURA, INFINITI,  
LEXUS, KIA, HYUNDAI, SAMSUNG A SSANGYONG.
  - Prodloužená výměnná lhůta až na 5 let

**Oblast použití** **CS ANTIFREEZE G® JKS** se používá do chladicích okruhů všech osobních vozidel japonských a korejských automobilek. Před použitím se ředí vodou\* na požadovanou koncentraci od 30 do 55 obj. %, viz *Ředění*.

\* Voda musí splňovat následující parametry:

Tvrdość max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

**Výkonost** AS 2108-2004, ASTM D3306, BS 6580 (2010), Japanese Standard JIS K 2234 (2006), Ford WSSM97B55, Honda E-Coolant Green 08CLAG010S0, Hyundai/KIA MS 591-08, Mazda C100-CL-005A4X, Mazda FL22, Mitsubishi EX-X64217, Nissan L250 Anti-freeze Coolant KE90299944, Subaru SOA635002 SOA868V.



# CS ANTIFREEZE G® JKS

## TECHNICKÝ LIST

### Parametry

Parametr	Jednotka	CS ANTIFREEZE G® JKS	Metoda
Vzhled	-	Čirá zelená kapalina	Vizuálně
Hustota při 20 °C	kg m <sup>-3</sup>	1120 - 1170	PP45/001
pH (roztok 30 obj. %)	-	7,7 – 11,0	PP45/006
Volná alkalita	ml 0,1M HCl	> 5,0	PP45/007
Počáteční teplota krystalizace (roztok 33 obj. %)	°C	< -16	PP45/008

### Ředění

Tolerance ± 2 °C

CS ANTIFREEZE G® JKS	Voda	Použitelné do
1	2	min. -18 °C
2	3	min. -26 °C
1	1	min. -36 °C

**Skladování** Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

**Balení** CS ANTIFREEZE G® JKS je standardně prodáván v obalech o objemu: 1 L, 3 L, 5 L, 25 L, 200 L, 1000 L nebo volně.

02/2018